

REINIGUNGS- & PFLEGEANLEITUNG

für Böden mit **ASHFORD FORMULA®** Betonvergütung

Einleitung

Ihr Boden wurde mit **ASHFORD FORMULA®** behandelt, einem patentierten Verfahren um den Betonboden härter, staubdicht und abriebfester zu machen.

Zusätzlich sorgt **ASHFORD FORMULA®** durch seine besonderen Eigenschaften für einen dauerhaften Glanz.

Um diese Oberfläche und deren Eigenschaften zu erhalten ist eine regelmäßige Reinigung notwendig. Bitte berücksichtigen Sie, dass lose aufliegender Staub, ebenso wie Nässe und ölig, fettige Verunreinigungen, die Rutschgefahr erhöhen.

Reinigung

Materialien

- Besen (für oberflächliche Verschmutzungen wie Sand oder Essensreste)
- Schwarze Reinigungspads für die anfängliche Reinigung (verbessert den Glanz innerhalb der ersten 12 Monate)
- Reinigungsbürsten für die Unterhaltsreinigung nach den ersten 12 Monaten
- Alkalisches Reinigungsmittel wie Crete-Clean (Mischungsverhältnis 1:30)
- Crete-Strip für stärkere Verschmutzungen wie Öl (direkt auf die betroffene Stelle geben)

Wir empfehlen eine Reinigungshäufigkeit von 2-3 mal pro Woche mit einer Scheuersaugmaschine.

Bei überwiegend lose aufliegenden, trockenen Verschmutzungen erfolgt z.B. lediglich eine Trockenreinigung der Flächen durch Abfegen oder Entstauben mit einem Industriestaubsauger.

Obwohl **ASHFORD FORMULA®** wasserabweisend ist, können stärkere Verschmutzungen trotzdem Spuren hinterlassen. Aus diesem Grund empfehlen wir stark verschmutzte Stellen, wo zum Beispiel Öl ausgelaufen ist oder Essensreste sind, innerhalb von 24 Stunden zu reinigen.

Erwartungen an einen richtig gereinigten Boden

Direkt nach dem Auftragen von **ASHFORD FORMULA®**

- Die Verhärtung ist noch nicht abgeschlossen. Der Boden ist weiterhin wasserdurchlässig.
- Der Boden hat noch nicht seinen charakteristischen Glanz ausgebildet.

3-6 Monate nach Auftragen von **ASHFORD FORMULA®**

- Der Boden fängt an seinen charakteristischen Glanz zu entwickeln und ist Wasserundurchlässiger.

12 Monate nach Auftragen von **ASHFORD FORMULA®**

- Der Boden ist ausgehärtet und ist wasserabweisend. Der charakteristische Glanz ist ausgebildet.

Vertrieb:



Berliner Strasse 21
D-56470 Bad Marienberg

Tel: +49 151 708 690 02
E-Mail: info@beltex.org